



## MC-Injekt GL-95 TX

Elastische voeg- en oppervlakteafdichting

EXPERTISE  
INJECTION



# MC-Injekt GL-95 TX

## Elastisch gestructureerde afdichting en verbinding

In het geval van vochtige bouwdelen is het vaak niet mogelijk de aangetaste delen bloot te leggen. De injectie van MC-Injekt GL-95 TX in holle ruimtes of onder het maaiveld biedt hier een veilig alternatief. De hydrostructuurhars zorgt voor een permanente, zacht-elastische afdichting.

### Lage viscositeit

Vanwege zijn lage viscositeit kan MC-Injekt GL-95 TX zowel in holle ruimtes als in smalle ruimtes tussen gebouwen geïnjecteerd worden en dicht permanent en betrouwbaar af.

### Uitstekend zwelvermogen

De combinatie van in water onoplosbare polymeren en hydrofiele groepen die water kunnen opnemen en opslaan, maakt de hydrostructuurhars tot de ideale oplossing voor het afdichten van voegen en oppervlakken tegen water.

### Belastbare elasticiteit

De unieke geïntegreerde "polymeerversterking" maakt MC-Injekt GL-95 TX uiterst omkeerbaar vervormbaar. De uitzonderlijke structurele combinatie en de superieure hechting aan beton en vele andere ruwe en gladde bouwmaterialen maakt het bijzonder bestand tegen mechanische belastingen.



*Geperste bouwdeelveogen*

### Maximale zekerheid

De beste vulgraden en dus een veilig injectieresultaat worden bereikt door de lage viscositeit. De geïntegreerde polymeerversterking gaat verdunding van de geactiveerde hydrostructuurhars tegen - een probleem bij conventionele hydrogels.

De MC-Injekt GL-95 TX is tijdens de injectie en in uitgereageerde toestand milieuvriendelijk en kan in contact met grond- en drinkwater langdurig ingezet worden.

### Uitstekende prestatiekenmerken

De prestatiekenmerken van de hydrostructuurhars komen overeen in het minimum van de classificering conform DIN EN 1504-5: U (D1) W (1) (2/3/4) (1/40).

### Toepassingsgebieden

- Afdichting van scheuren, voegen en holtes in permanent vochtig beton en metselwerk
- Dichtings- en hechtinjectie van synthetische afdichtingsmembranen
- Het achteraf afdichten van bouwdelen onder het maaiveld door vlakke sluijectie
- Het achteraf vormen van een horizontale en verticale barrière in metselwerk



*Controle van een achteraf aangebracht afdichtingsmembraan*



## **MC-Injekt GL-95 TX**

### Hydrostructuurhars voor permanente voeg - en oppervlakteafdichting

- Snel en betrouwbaar te injecteren
- Permanent elastisch
- Duurzaam en milieuvriendelijk

MC-Bouwchemie Nederland  
Het Eek 9b  
4004 LM Tiel  
Tel. +31 344 633700  
[info@mc-bouwchemie.nl](mailto:info@mc-bouwchemie.nl)  
[www.mc-bouwchemie.com](http://www.mc-bouwchemie.com)

MC-Bauchemie Belgium N.V.  
Bedrijvenpark „La Corbeille“  
Conservenstraat 25  
BE-2235 Westmeerbeek  
Tel. +32 15 201462  
[info@mc-bauchemie.be](mailto:info@mc-bauchemie.be)  
[www.mc-bauchemie.com](http://www.mc-bauchemie.com)



Contact gegevens  
MC-Bouwchemie Nederland



Contact gegevens  
MC-Bauchemie Belgium N.V.

